



# Schirmleuchten



Abb.: 1810

„Dorfleuchte“

Art.:	∅ mm	H mm	LM Watt
1810	460	450	150
1811	600	480	150

⚠ Schutzart IP44    □ Schutzklasse II

Hängeleuchte mit Breitstrahlschirm aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Reflektor weiß lackiert, Schraubglas klar, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A. Diese Leuchte ist für einen gebogenen Rohrausleger für Wand- oder Mastmontage (Schutzart IP44) geeignet, sowie mit Kette und Deckenrosette (Schutzart IP40) lieferbar.

**Sonderausführung:**

Schraubglas satiniert oder Acrylglas in Tropfenform (wie Art.: 1930), mit Vorschaltgerät NaH / HSE 50 W / 70 W ⚠, oder HQL / HME 50 W / 80 W, unkompensiert

**Elektrischer Anschluss:** 230-240 V 50 Hz



Abb.: 1930

„Tulln“

Art.:	∅ mm	H mm	LM Watt
1931	570	850	150
1930	370	560	100

Schutzart IP40/ ⚠ IP43    ⊕ Schutzklasse I

Hängeleuchte aus Aluminium, lackiert, Farbe nach RAL, Reflektor weiß lackiert, Art. 1930 Glas klar, Art. 1931 Acrylglas klar, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A. Diese Leuchte ist für einen gebogenen Rohrausleger für Wand- oder Mastmontage geeignet.

**Sonderausführung:**

mit Vorschaltgerät NaH / HSE 50 W / 70 W ⚠, oder HQL / HME 50 W / 80 W, unkompensiert

**Elektrischer Anschluss:** 230-240 V 50 Hz Auch mit Kette und Deckenrosette (siehe Abbildung (Schutzart IP40) lieferbar.